

FOUR  
STROKE

# BFT200A



Exceed the European Union emission standards.



California C.A.R.B.  
three star rating  
for ultra-low emissions.

# FOUR STROKE

## Spezifikation

<b>Typ</b>	Viertakter EFI	
<b>Maximale Leistung</b>	KW (PS)	147.1 (200)
<b>Maximaler Drehzahlbereich</b>	r/min	5000-6000
<b>Verbrauch</b>	L/Hr (gal/Hr)	67.5 (17.86)
<b>Anzahl Zylinder</b>	6	
<b>Bohrung</b>	mm (in)	89 x 93 (3.50 x 3.66)
<b>Hubraum</b>	cc (Cu in)	3471 (211.7)
<b>Schmierölsystem</b>	Trochoid Pumpe	
<b>Startsystem</b>	Elektrischer Starter	
<b>Zündkerzentyp</b>	IZFR6F-11 (NGK)	
<b>Zündzeitpunkt</b>	Grad	0° ±2° at 650 min-1 (rpm) B.T.D.C
<b>Lichtmaschinenleistung</b>	12V, 60A	
<b>Motoröl</b>	API Standard (SG, SH, SJ) SAE 10W-30	
<b>Motorölmenge</b>	L (gal)	7.8 (2.1) mit Filterwechsel
<b>Tankbehälter, Volumen</b>	L (gal)	Option 25 (6.6)
<b>Steuerungssystem</b>	Fernschalt-Box	
<b>Getriebeübersetzung ratio</b>	1.87 : 1	
<b>Emissionsnorm</b>	erfüllt die derzeit gültigen EU Abgasnormen	

**FOUR STROKE**

## Standard & optionaler Lieferumfang

Typ	L/X
Elektrischer Starter	●
Motorstopp-Sicherheitsleine	●
Lichtmaschine	●
Spannungsregler (Gleichrichter)	●
Elektr. Motorhebe- u. Trimmverstellung	●
Spiegelstärke	20/25
Propeller	○
Drehzahlanzeige, anzeige analog	○
Trimmanzeige, anzeige analog	○
Fernschalt-Box	○
25L (6.6 Gal) Kunststoff-Kraftstofftank	○
Bordwerkzeug	●
Ersatz-Zündkerze	●
Benutzerhandbuch	●

FOUR STROKE

● Standard ○ Optional



6-Zylinder



PGM-FI®



BLAST®  
SYSTEM



ECOmo®



Lichtmaschine



Batterie-  
Ladesystem



Thermostat



Elektr. Motorhebe-  
u. Trimmverstellung



Diagnose-  
System



Überhitzungs-  
Warnsummer



Tohatsu Onboard  
Communication  
System