

FOUR
STROKE

BFT250A



Exceed the European Union emission standards.



California C.A.R.B.
three star rating
for ultra-low emissions.

FOUR STROKE

Spezifikation

Typ	Viertakter EFI	
Maximale Leistung	KW (PS)	183.9 (250)
Maximaler Drehzahlbereich	r/min	5300-6300
Verbrauch	L/Hr (gal/Hr)	82.7 (21.88)
Anzahl Zylinder	6	
Bohrung	mm (in)	89 x 96 (3.50 x 3.78)
Hubraum	cc (Cu in)	3583 (218.6)
Schmierölsystem	Trochoid Pumpe	
Startsystem	Elektrischer Starter	
Zündkerzentyp	ZFR6K-11 (NGK)	
Zündzeitpunkt	Grad	0° ±2° at 650 min-1 (rpm) B.T.D.C
Lichtmaschinenleistung	12V, 60A	
Motoröl	API Standard (SG, SH, SJ) SAE 10W-30	
Motorölmenge	L (gal)	7.8 (2.1) mit Filterwechsel
Tankbehälter, Volumen	L (gal)	Option 25 (6.6)
Steuerungssystem	Fernschalt-Box	
Getriebeübersetzung ratio	2.00 : 1	
Emissionsnorm	erfüllt die derzeit gültigen EU Abgasnormen	

FOUR STROKE

Standard & optionaler Lieferumfang

Typ	X
Elektrischer Starter	●
Motorstopp-Sicherheitsleine	●
Lichtmaschine	●
Spannungsregler (Gleichrichter)	●
Elektr. Motorhebe- u. Trimmverstellung	●
Spiegelstärke (mm)	25
Propeller	○
Drehzahlanzeige, anzeige analog	○
Trimmanzeige, anzeige analog	○
Fernschalt-Box	○
25L (6.6 Gal) Kunststoff-Kraftstofftank	○
Bordwerkzeug	●
Ersatz-Zündkerze	●
Benutzerhandbuch	●

● Standard ○ Optional

FOUR STROKE



6-Zylinder



PGM-FI®



BLAST®
SYSTEM



ECOmo®



Variable
Ventilsteuerung



Lichtmaschine



Batterie-
Ladesystem



Thermostat



Elektr. Motorhebe- u.
Trimmverstellung



Diagnose-System



Überhitzungs-
Warnsummer



Tohatsu Onboard
Communication
System