

FOUR  
STROKE

BFT75A



Exceed the European  
Union emission standards.



California C.A.R.B.  
three star rating  
for ultra-low emissions.

FOUR  
STROKE

## Spezifikation

<b>Typ</b>	Viertakter EFI	
<b>Maximale Leistung</b>	KW (PS)	55.2 (75)
<b>Maximaler Drehzahlbereich</b>	r/min	5000-6000
<b>Verbrauch</b>	L/Hr (gal/Hr)	25.6 (6.77)
<b>Anzahl Zylinder</b>	4	
<b>Bohrung</b>	mm (in)	73 X 89 (2.87 x3.50)
<b>Hubraum</b>	cc (Cu in)	1496 (91.29)
<b>Schmierölsystem</b>	Trochoid Pumpe	
<b>Startsystem</b>	Elektrischer Starter	
<b>Zündkerzentyp</b>	ZFR6K-9E (NGK)	
<b>Zündzeitpunkt</b>	Grad	2.4° at 750 min-1 (rpm) B.T.D.C
<b>Lichtmaschinenleistung</b>	12V, 35A	
<b>Motoröl</b>	API Standard (SG, SH, SJ) SAE 10W-30	
<b>Motorölmenge</b>	L (gal)	4.4 (1.2) mit Filterwechsel
<b>Tankbehälter, Volumen</b>	L (gal)	Option 25 (6.6)
<b>Steuerungssystem</b>	Fernschalt-Box	
<b>Getriebeübersetzung ratio</b>	2.33 : 1	
<b>Emissionsnorm</b>	erfüllt die derzeit gültigen EU Abgasnormen	

FOUR STROKE

## Standard & optionaler Lieferumfang

Typ	LRT/XRT
Elektrischer Starter	●
Motorstopp-Sicherheitsleine	●
Lichtmaschine	●
Spannungsregler (Gleichrichter) Elektr.	●
Motorhebe- u. Trimmverstellung	●
Spiegelstärke (mm)	20/25
Propeller	○
Drehzahlanzeige, anzeige analog	○
Trimmanzeige, anzeige analog	○
Fernschalt-Box	○
Multifunktionsgriff	○
25L (6.6 Gal) Kunststoff-Kraftstofftank	○
Bordwerkzeug	●
Notfallstartspule (Handstart)	●
Ersatz-Zündkerze	●
Benutzerhandbuch	●

FOUR STROKE

- Standard ○ Optional



4-Zylinder



PGM-FI®



BLAST®  
SYSTEM



ECOmo®



Lichtmaschine



Batterie-  
Ladesystem



Thermostat




Elektr. Motorhebe-u.  
Trimmverstellung



Diagnose-  
System



Überhitzungs-  
Warnsummer



Multi-  
Funktionsgriff



Tohatsu Onboard  
Communication  
System