

TLDI

MD 115A₂



Exceed the European Union emission standards.



California C.A.R.B. three star rating for ultra-low emissions.

TLDI

Spezifikation

Typ TLDI (Zweitakter, Niederdruck-Direkteinpritzung)

Maximale Leistung KW (PS) 85 (115)

Maximaler Drehzahlbereich r/min 5150-5850

Verbrauch L/Hr (gal/Hr) 36 (9.47)

Anzahl Zylinder 4

Bohrung mm (in) 88x72.7 (3.46x2.86)

Hubraum ml (Cu in) 1768 (107.9)

Schmierölsystem Auto Mixing (Elektrische Pumpe)

Startsystem elektrisch

Zündkerzentyp NGK IZFR5J

Zündzeitpunkt elektronisch und Drehzahl abhängig gesteuert

Lichtmaschinenleistung 12V 490W 40A

Motoröl Zweitakter Motorenöl


Motorölmenge L (gal) 7 (1.77)

Tankbehälter, Volumen L (gal) Option 25 (6.6)

Steuerungssystem Fernschaltbox

Getriebeübersetzung ratio 2.0 (13:26)

Emissionsnorm erfüllt die derzeit gültigen EU Abgasnormen



Standard & optionaler Lieferumfang

Typ	EPTOL/UL
Elektrischer Starter	●
Motorstopp-Sicherheitsleine	●*
Lichtmaschine	●
Spannungsregler (Gleichrichter)	●
Elektr. Motorhebe- u. Trimmverstellung	●
Öl Auto Mixing	●
Spiegelstärke (mm)	20/25
Propeller	○
Drehzahlmesser, Anzeige analog	○
Trimmanzeige, Anzeige analog	○
Fernschalt-Box	○
25L (6.6 Gal) Kunststoff-Kraftstofftank	○
Bordwerkzeug	●
Ersatz-Zündkerze	●
Benutzerhandbuch	●

● Standard ○ Optional

* Ausgestattet mit der Fernschalt-Box

TLDI



4-Zylinder



Kraftstoff-Direkt-Einspritzung



geringer Kraftstoffverbrauch



Lichtmaschine



Batterie-Ladesystem



Thermostat



Variables Leerlauf-System



Elektr. Motorhebe- u. Trimmverstellung



Multifunktions-anzeige



Überhitzungs-Warntrommel



Hochwertige Lackierung



Tohatsu Onboard Communication System