

TLDI

MD75C₂



Exceed the European Union emission standards.



California C.A.R.B.
three star rating
for ultra-low emissions.

TLDI


Spezifikation

Typ	TLDI (Zweitakter, Niederdruck-Direkteinpritzung)	
Maximale Leistung	KW (PS)	56 (75)
Maximaler Drehzahlbereich	r/min	5150-5850
Verbrauch	L/Hr (gal/Hr)	26 (6.9)
Anzahl Zylinder	3	
Bohrung	mm (in)	86x72.7 (3.39x2.86)
Hubraum	ml (Cu in)	1267 (77.3)
Schmierölsystem	Auto Mixing (Elektrische Ölpumpe)	
Startsystem	elektrisch	
Zündkerzentyp	NGK IZFR6Q	
Zündzeitpunkt	elektronisch und Drehzahl abhängig gesteuert	
Lichtmaschinenleistung	12V 490W 40A	
Motoröl	Zweitakter Motorenöl	
Motorölmenge	L (gal)	4 (1.06)
Tankbehälter, Volumen	L (gal)	Option 25 (6.6)
Steuerungssystem	Fernschalt-Box	
Getriebeübersetzung ratio	2.33 (13:28)	
Emissionsnorm	erfüllt die derzeit gültigen EU Abgasnormen	

TLDI

Standard & optionaler Lieferumfang

Typ	EPTOL/UL
Elektrischer Starter	●
Motorstopp-Sicherheitsleine	●*
Lichtmaschine	●
Spannungsregler (Gleichrichter)	●
Elektr. Motorhebe- u. Trimmverstellung	●
Öl Auto Mixing	●
Spiegelstärke (mm)	20/25
Propeller	○
Drehzahlmesser, Anzeige analog	○
Trimmanzeige, Anzeige analog	○
Fernschalt-Box	○
25L (6.6 Gal) Kunststoff-Kraftstofftank	○
Bordwerkzeug	●
Ersatz-Zündkerze	●
Benutzerhandbuch	●



● Standard ○ Optional
* Ausgestattet mit der Fernschalt-Box



3-Zylinder



Kraftstoff-Direkt-Einspritzung



geringer Kraftstoffverbrauch



Lichtmaschine



Batterie-Ladesystem



Thermostat



Variables Leerlauf-System



Elektr. Motorhebe- u. Trimmverstellung



Multifunktions-anzeige



Überhitzungs-Warnsummer



Hochwertige Lackierung



Tohatsu Onboard Communication System