

FOUR
STROKE

MFS 15D



Exceed the European
Union emission standards.



California C.A.R.B.
three star rating
for ultra-low emissions.

FOUR
STROKE

Spezifikation

Typ		Viertakter
Maximale Leistung	KW (PS)	11.0 (15)
Maximaler Drehzahlbereich	r/min	5000-6000
Verbrauch	L/Hr (gal/Hr)	5.0 (1.32)
Anzahl Zylinder		2
Bohrung	mm (in)	61x60 (2.40x2.36)
Hubraum	ml (Cu in)	351 (21.41)
Schmierölsystem		Trochoid Pumpe
Startsystem		Manueller oder elektr. Starter
Zündkerzentyp		NGK DCPR6E
Zündzeitpunkt	Grad	BTDC5°- BTDC35°
Lichtmaschinenleistung		12V 145W 12A
Motoröl		Viertakter Motorenöl
Motorölmenge	L (qt)	1 (1.06)
Tankbehälter, Volumen	L (gal)	12 (3.17)
Steuerungssystem		Drehgriff Typ oder Fernschaltbox
Getriebeübersetzung ratio		2.15
Emissionsnorm		erfüllt die derzeit gültigen EU Abgasnormen

FOUR STROKE

Standard & optionaler Lieferumfang

Typ	S/L	EFS/L	EPS/L	EPTS/L
Elektr. Starter	-	●	●	●
Manueller Handstarter	●	●	●	●
Easy-Start (Dekompression)	●	●	●	●
Motorstopp-Sicherheitsleine	●	●	●	●
Lichtmaschine	●	●	●	●
Spannungsregler (Gleichrichter)	○	●	●	●
Elektr. Motorhebe- u. Trimmverst.	-	-	-	●
Spiegelstärke (mm)	15/20	15/20	15/20	15/20
Propeller	●	●	●	●
Drehzahlmesser, Anzeige analog	○	○	○	○
Trimmanzeige, Anzeige analog	-	-	-	-
Fernschalt-Box	-	-	●	●
12 l Kunststoff-Kraftstofftank	●	●	●	●
Bordwerkzeug	●	●	●	●
Notfallstartspule (Handstart)	●	●	●	●
Ersatz-Zündkerze	●	●	●	●
Benutzerhandbuch	●	●	●	●

● Standard ○ Optional



2-Zylinder



Lichtmaschine



Batterie Ladesystem (Elektr. Modelle)



Thermostat



Manueller Start Back-Up



Fahrhebel Arretierfunktion



Schalthebel Front seitig bedienbar



Leichtgängiger Lenkhebel



Elektr. Motorhebe- u. Trimmverstellung



Hochwertige Lackierung



Dualer Wassereintritt

FOUR STROKE