

FOUR
STROKE

MFS20D



Exceed the European
Union emission standards.



California C.A.R.B.
three star rating
for ultra-low emissions.

FOUR
STROKE

Spezifikation

| | | |
|----------------------------------|------------------|---|
| Typ | | Viertakter |
| Maximale Leistung | KW (PS) | 14.7 (20) |
| Maximaler Drehzahlbereich | r/min | 5400-6100 |
| Verbrauch | L/Hr (gal/Hr) | 6.2 (1.64) |
| Anzahl Zylinder | | 2 |
| Bohrung | mm (in) | 61x60 (2.40x2.36) |
| Hubraum | ml (Cu in) | 351 (21.41) |
| Schmierölsystem | | Trochoid Pumpe |
| Startsystem | | Manueller oder elektr. Starter |
| Zündkerzentyp | | NGK DCPR6E |
| Zündzeitpunkt | Grad | BTDC5°- BTDC35° |
| Lichtmaschinenleistung | | 12V 145W 12A |
| Motoröl | | Viertakter Motorenöl |
| Motorölmenge | L (qt) | 1 (1.06) |
| Tankbehälter, Volumen | L (gal) | 12 (3.17) |
| Steuerungssystem | | Drehgriff Typ oder Fernschaltbox |
| Getriebeübersetzung ratio | | 2.15 |
| Emissionsnorm | | erfüllt die derzeit gültigen EU Abgasnormen |

FOUR STROKE

Standard & optionaler Lieferumfang

| Typ | S/L | EFS/L | EPS/L | EFTS/EFTL | EPTS/L |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-----------|--------|
| Elektr. Starter | - | ● | ● | ● | ● |
| Manueller Handstarter | ● | ● | ● | ● | ● |
| Easy-Start (Dekompression) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Motorstopp-Sicherheitsleine | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lichtmaschine | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spannungsregler (Gleichrichter) | ○ | ● | ● | ● | ● |
| Elektr. Motorhebe- u. Trimmverst. | - | - | - | ● | ● |
| Spiegelstärke (mm) | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 |
| Propeller | ● | ● | ● | ● | ● |
| Drehzahlmesser, Anzeige analog | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Trimmanzeige, Anzeige analog | - | - | - | - | - |
| Fernschalt-Box | - | - | ● | - | ● |
| 12 l Kunststoff-Kraftstofftank | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bordwerkzeug | ● | ● | ● | ● | ● |
| Notfallstartspule (Handstart) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ersatz-Zündkerze | ● | ● | ● | ● | ● |
| Benutzerhandbuch | ● | ● | ● | ● | ● |

● Standard ○ Optional

FOUR STROKE



2-Zylinder



Lichtmaschine



Batterie Ladesystem (Elektr. Modelle)



Thermostat



Manueller Start Back-Up



Fahrhebel Arretier-Funktion



Schalthebel Front seitig bedienbar



Leichtgängiger Lenkhebel



Elektr. Motorhebe- u. Trimmverstellung



Hochwertige Lackierung



Dualer Wassereintritt