

FOUR
STROKE

MFS3.5B



Exceed the European
Union emission standards.



California C.A.R.B.
three star rating
for ultra-low emissions.

FOUR
STROKE

Spezifikation

Typ		Viertakter
Maximale Leistung	KW (PS)	2.6 (3.5)
Maximaler Drehzahlbereich	r/min	5000-6000
Verbrauch	L/Hr (gal/Hr)	1.4 (0.37)
Anzahl Zylinder		1
Bohrung	mm (in)	55x36 (2.17x1.42)
Hubraum	ml (Cu in)	86 (5.25)
Schmierölsystem		Tauchschmierung
Startsystem		Manuell
Zündkerzentyp		NGK DCPR6E
Zündzeitpunkt	Grad	BTDC3°- BTDC25°
Lichtmaschinenleistung		-
Motoröl		Viertakter Motorenöl
Motorölmenge	L (qt)	0.3 (0.32)
Tankbehälter, Volumen	L (gal)	1 (0.26)
Steuerungssystem		Drehgriff
Getriebeübersetzung ratio		2.15 (13:28)
Emissionsnorm		erfüllt die derzeit gültigen EU Abgasnormen

FOUR STROKE

Standard & optionaler Lieferumfang

Typ	S/L
Elektr. Starter	-
Manueller Handstarter	●
Easy-Start (Dekompression)	●
Motorstopp-Sicherheitsleine	●
Lichtmaschine	-
Spiegelstärke (mm)	15/20
Propeller	●
Drehzahlmesser, Anzeigen analog	-
Trimmanzeige, Aneige analog	-
Fernschalt-Box	-
12 l Kunststoff-Kraftstofftank	-
1L (0.3 Gal) integrierter Tank	●
Bordwerkzeug	●
Notfallstartspule (Handstart)	●
Ersatz-Zündkerze	●
Benutzerhandbuch	●

● Standard ○ Optional



1-Zylinder



Thermostat



Integrierter Tank



Fahrhebel
Arretier-
Funktion



Vorwärts -
Neutral



360°-Wirkende
Lenkbewegung



Lenkwiderstand
einstellbar
(bei Hand-Pinne)



Hochwertige
Lackierung



Leichtes
Gewicht

FOUR STROKE