

FOUR
STROKE

MFS4C



Exceed the European
Union emission standards.



California C.A.R.B.
three star rating
for ultra-low emissions.

FOUR
STROKE

Spezifikation

Typ		Viertakter
Maximale Leistung	KW (PS)	2.9 (4)
Maximaler Drehzahlbereich	r/min	4500-5500
Verbrauch	L/Hr (gal/Hr)	1.5 (0.40)
Anzahl Zylinder		1
Bohrung	mm (in)	59x45 (2.32x1.77)
Hubraum	ml (Cu in)	123 (7.50)
Schmierölsystem		Trochoid Pumpe
Startsystem		Manuell
Zündkerzentyp		NGK DCPR6E
Zündzeitpunkt	Grad	BTDC0° - BTDC25°
Lichtmaschinenleistung		(Option 12V 60W 5A)
Motoröl		Viertakter Motorenöl
Motorölmenge	L (qt)	0.45 (0.47)
Tankbehälter, Volumen	L (gal)	1.15 (0.3) Integrierter Tank 12 (3.17) Separater Tank (optional)
Steuerungssystem		Drehgriff
Getriebeübersetzung ratio		2.15 (13:28)
Emissionsnorm		erfüllt die derzeit gültigen EU Abgasnormen

FOUR STROKE

Standard & optionaler Lieferumfang

Typ	S/L
Elektr. Starter	-
Manueller Handstarter	●
Easy-Start (Dekompression)	●
Motorstopp-Sicherheitsleine	●
Lichtmaschine	○
Spannungsregler (Gleichrichter)	○
Spiegelstärke (mm)	●
Duales Tankverbindungsstück	15/20
Propeller	●
Drehzahlmesser, Anzeige analog	-
Trimmanzeige, Anzeige analog	-
Fernschalt-Box	-
12 l Kunststoff-Kraftstofftank	○
1.5L (0.3 Gal) integrierter Tank	●
Bordwerkzeug	●
Notfallstartspule (Handstart)	●
Ersatz-Zündkerze	●
Benutzerhandbuch	●

● Standard ○ Optional



1-Zylinder



Thermostat



Fahrhebel
Arretier-
Funktion



Leichtes
Gewicht



Lichtmaschine
(Option)



Integrierter Tank



Lenkwiderstand
einstellbar
(bei Hand-Pinne)



Schalthebel
Front seitig
bedienbar



Batterie Lade-System
(Option)



Duales Kraftstoff-System
(Option)



Hochwertige
Lackierung

FOUR STROKE