

FOUR
STROKE

MFS50A



Exceed the European
Union emission standards.



California C.A.R.B.
three star rating
for ultra-low emissions.

FOUR
STROKE

Spezifikation

Typ	Viertakter EFI	
Maximale Leistung	KW (PS)	36.8 (50)
Maximaler Drehzahlbereich	U/min	5000-6000
Verbrauch	L/Hr (gal/Hr)	15.7(4.15)
Anzahl Zylinder	3	
Bohrung	mm (in)	70 X 75 (2.75 X 2.95)
Hubraum	ml (Cu in)	866 (52.84)
Schmierölsystem	Trochoid Pumpe	
Startsystem	elektrisch	
Zündkerzentyp	NGK DCPR6E	
Zündzeitpunkt	elektronisch und Drehzahl abhängig gesteuert	
Lichtmaschinenleistung	12V 252W 21A	
Motoröl	Viertakter Motorenöl	
Motorölmenge	L (qt)	2.4(0.63) mit Filter-Wechsel
Tankbehälter, Volumen	L (gal)	25 (6.6)
Steuerungssystem	Multi-Funktions-Steuerpinne oder Fernschaltbox	
Getriebeübersetzung ratio	2.08	
Emissionsnorm	erfüllt die derzeit gültigen EU Abgasnormen	

FOUR STROKE

Standard & optionaler Lieferumfang

Typ	ETS/L	EGL
Elektrischer Starter	●	●
Easy-Start (Dekompression)	●	●
Motorstopp-Sicherheitsleine	●	●
Lichtmaschine	●	●
Spannungsregler (Gleichrichter)	●	●
Elektr. Motorhebe- u. Trimmverstellung	●	-
Gasdruck Motorhebevorrichtung	-	●
Spiegelstärke (mm)	15/20	20
Propeller	●	●
Drehzahlmesser, Anzeige analog	○	○
Trimmanzeige, Anzeige analog	○	○
Fernschalt-Box	○	○
Multifunktionsgriff	○	○
25 l Kunststoff-Kraftstofftank	●	●
Bordwerkzeug	●	●
Notfallstartspule (Handstart)	●	●
Ersatz-Zündkerze	●	●
Benutzerhandbuch	●	●

● Standard ○ Optional



3-Zylinder



elektronische Kraftstoffeinspritzung



geringer Kraftstoffverbrauch



Lichtmaschine



Batterie Ladesystem



Thermostat



Fahrhebel Arretierfunktion



leichtgängiger Lenkhebel



Elektr. Motorhebe- u. Trimmverstellung



Gasdruck Motorhebevorrichtung



variables Leerlaufsystem



Diagnose-System



Multifunktionsanzeige



Überhitzungs-Warnsummer



Hochwertige Lackierung



Hebe-Begrenzung (Option)



Multi-Funktionsgriff



Tohatsu Onboard Communication System