

FOUR
STROKE

MFS5C



Exceed the European
Union emission standards.



California C.A.R.B.
three star rating
for ultra-low emissions.

FOUR
STROKE

Spezifikation

Typ		Viertakter
Maximale Leistung	KW (PS)	3.68(5)
Maximaler Drehzahlbereich	r/min	4500-5500
Verbrauch	L/Hr (gal/Hr)	1.7(0.45)
Anzahl Zylinder		1
Bohrung	mm (in)	59x45 (2.32x1.77)
Hubraum	ml (Cu in)	123 (7.50)
Schmierölsystem		Trochoid Pumpe
Startsystem		Manuell
Zündkerzentyp		NGK DCPR6E
Zündzeitpunkt	Grad	BTDC0° - BTDC25°
Lichtmaschinenleistung		(Option 12V 60W 5A)
Motoröl		Viertakter Motorenöl
Motorölmenge	L (qt)	0.45 (0.47)
Tankbehälter, Volumen	L (gal)	1.15 (0.3) Integrierter Tank (nur S/L) 12 (3.17) Separater Tank (nur SS/SL, S/L optional)
Steuerungssystem		Drehgriff
Getriebeübersetzung ratio		2.15 (13:28)
Emissionsnorm		erfüllt die derzeit gültigen EU Abgasnormen

FOUR STROKE

Standard & optionaler Lieferumfang

Typ	S/L	SS/SL
Elektr. Starter	-	-
Manueller Handstarter	●	●
Easy-Start (Dekompression)	●	●
Motorstopp-Sicherheitsleine	●	●
Lichtmaschine	○	○
Spannungsregler (Gleichrichter)	○	○
Spiegelstärke (mm)	15/20	15/20
Duales Tankverbindungsstück	●	-
Propeller	●	●
Drehzahlmesser, Anzeige analog	-	-
Trimmanzeige, Anzeige analog	-	-
Fernschalt-Box	-	-
12 l Kunststoff-Kraftstofftank	○	●
1.5L (0.3 Gal) integrierter Tank	●	-
Bordwerkzeug	●	●
Notfallstartspule (Handstart)	●	●
Ersatz-Zündkerze	●	●
Benutzerhandbuch	●	●

● Standard ○ Optional



1-Zylinder



Lichtmaschine
(Option)



Batterie Lade-System
(Option)



Thermostat



Integrierter Tank



Duales Kraftstoff-System
(Option)



Fahrhebel
Arretier-
Funktion



Lenkwiderstand
einstellbar
(bei Hand-Pinne)



Hochwertige
Lackierung



Leichtes
Gewicht



Schalthebel
Front seitig
bedienbar

FOUR STROKE