

FOUR  
STROKE

MFS6C



Exceed the European  
Union emission standards.

FOUR  
STROKE

## Spezifikation

<b>Typ</b>		Viertakter
<b>Maximale Leistung</b>	KW (PS)	4.4 (6)
<b>Maximaler Drehzahlbereich</b>	r/min	5000-6000
<b>Verbrauch</b>	L/Hr (gal/Hr)	2.0 (0.53)
<b>Anzahl Zylinder</b>		1
<b>Bohrung</b>	mm (in)	59x45 (2.32x1.77)
<b>Hubraum</b>	ml (Cu in)	123 (7.50)
<b>Schmierölsystem</b>		Trochoid Pumpe
<b>Startsystem</b>		Manuell
<b>Zündkerzentyp</b>		NGK DCPR6E
<b>Zündzeitpunkt</b>	Grad	BTDC0° - BTDC25°
<b>Lichtmaschinenleistung</b>		12V 60W 5A
<b>Motoröl</b>		Viertakter Motorenöl
<b>Motorölmenge</b>	L (qt)	0.45 (0.47)
<b>Tankbehälter, Volumen</b>	L (gal)	12 (3.17)
<b>Steuerungssystem</b>		Drehgriff
<b>Getriebeübersetzung ratio</b>		2.15 (13:28)
<b>Emissionsnorm</b>		erfüllt die derzeit gültigen EU Abgasnormen

FOUR STROKE

## Standard & optionaler Lieferumfang

Typ	L/UL
Elektr. Starter	-
Manueller Handstarter	●
Easy-Start (Dekompression)	●
Motorstopp-Sicherheitsleine	●
Lichtmaschine	●
Spannungsregler (Gleichrichter)	●
Elektr. Motorhebe- u. Trimmverst.	-
Spiegelstärke (mm)	20/25
Propeller (hoher Schubkraft)	●
Drehzahlmesser, Anzeige analog	-
Trimmanzeige, Anzeige analog	-
Fernschalt-Box	-
12 l Kunststoff-Kraftstofftank	●
Bordwerkzeug	●
Notfallstartspule (Handstart)	●
Ersatz-Zündkerze	●
Benutzerhandbuch	●

● Standard ○ Optional



1-Zylinder



Lichtmaschine



Batterie Ladesystem (Elektr. Modelle)



Thermostat



Fahrhebel Arretier-Funktion



Lenkwiderstand einstellbar (bei Hand-Pinne)



Propeller mit hoher Schubkraft



Hochwertige Lackierung



Leichtes Gewicht



Für Segelboote



Schalthebel Front seitig bedienbar

FOUR STROKE