

# Neues Design, Hervorragende Leistung, Perfekte Nutzbarkeit

Der neue MFS25/30C hat die schnittige Motorverkleidung des MFS40/50A geerbt und gehört mit seinen 25/30 PS-Stärken zur kommenden Tohatsu-Design-Generation. Tohatsu strebt immer die Entwicklung und Präsentation eines benutzerfreundlichen Motors an. Neue Funktionen, wie z. B. die variable Leerlaufregelung, der frontseitig montierte Schalthebel und das Wasserspülsystem sorgen für eine ruhige und stabile Fahrt sowie eine schnelle und einfache Wartung. Die neu optimierte Getriebeuntersetzung (26:12 / 2.17) sorgt für mehr Leistung und Drehmoment und führt so zur schnellsten Spitzengeschwindigkeit, die bei Viertaktmotoren der 25/30-PS-Klasse erzielt werden kann. Diese Leistung führt auch zu weiterer Kraftstoffersparnis und einer größeren Reichweite als andere Marken.

**MFS30**

**MFS25**



**1** Neue Motorenverkleidung

**2** Neue Getriebeuntersetzung

**3** Variables Leerlaufsystem

**4** TOCS  
Tohatsu Onboard Communication System

**5** Wasserspülsystem



1

### Neue Motorverkleidung

1.) Übernahme der neuen schnittigen Motorverkleidung des MFS40/50A

MFS25

MFS30



2


### Neue Getriebeuntersetzung

2.) Einsatz einer neu optimierten Getriebeuntersetzung (26:12 / 2.17) für den Einsatz größerer Propeller.



3

### Variables Leerlaufsystem



Die Leerlaufgeschwindigkeit kann durch Drücken eines Schlüsselschalters auf drei unterschiedliche Drehzahlen (850, 950, 1050 U/min) eingestellt werden.



4



### TOCS

(Tohatsu Onboard Communication System)  
MFS25/30 ist mit TOCS kompatibel. Dabei handelt es sich um ein Kommunikationsnetzwerk, das die elektronischen Geräte innerhalb des Bootes integriert.

5



### Wasserspül-system

Leicht zu bedienendes eingebautes Frischwasser Spülssystem, welches das routinemäßige Spülen des Motors vereinfacht.

6



### Multifunktions-Pinnengriff (Option)

Schlüsselschalter, Schaltgriff sowie Trim/Tilt-Schalter befinden sich an einem großen Pinnengriff.

Modell	MFS30	MFS25
Zylinderanzahl	3	
Leistung	30 ps [22.1 kw]	25 ps [18.4 kw]
Hubraum	526 ccm	
Bohrung & Hub	61 x 60 mm	
Max. Drehzahlbereich	5,250 - 6,250 U/min	5,000 - 6,000 U/min
Gewicht	71.5 kg [158 lbs]	

\*Das Gewicht basiert auf der leichtesten Version.



AB Volvo Penta  
Volvo Penta Europe  
Office Germany

Am Kiel Kanal 1 · D-24106 Kiel  
Tel. +49-(0)4 31/ 39 94-0  
Fax +49-(0)4 31/ 39 94-120  
info@tohatsu.de · www.tohatsu.de