

FOUR  
STROKE

# BFT 115A



Exceed the European Union emission standards.



California C.A.R.B.  
three star rating  
for ultra-low emissions.

# FOUR STROKE

## Spezifikation

<b>Typ</b>		Viertakter EFI
<b>Maximale Leistung</b>	KW (PS)	84.6 (115)
<b>Maximaler Drehzahlbereich</b>	r/min	4500-6000
<b>Verbrauch</b>	L/Hr (gal/Hr)	48.1 (12.72)
<b>Anzahl Zylinder</b>		4
<b>Bohrung</b>	mm (in)	87 x 99 (3.43 x 3.90)
<b>Hubraum</b>	cc (Cu in)	2354 (143.6)
<b>Schmierölsystem</b>		Trochoid Pumpe
<b>Startsystem</b>		Elektrischer Starter
<b>Zündkerzentyp</b>		ZFR6K-11 (NGK)
<b>Zündzeitpunkt</b>	Grad	5° ±2° at 850 min-1 (rpm) B.T.D.C
<b>Lichtmaschinenleistung</b>		12V, 40A
<b>Motoröl</b>		API Standard (SG, SH, SJ) SAE 10W-30
<b>Motorölmenge</b>	L (gal)	6.7 (1.8) mit Filterwechsel
<b>Tankbehälter, Volumen</b>	L (gal)	Option 25 (6.6)
<b>Steuerungssystem</b>		Fernschalt-Box
<b>Getriebeübersetzung ratio</b>		2.14 : 1
<b>Emissionsnorm</b>		erfüllt die derzeit gültigen EU Abgasnormen

FOUR STROKE

## Standard & optionaler Lieferumfang

Typ	L/X
Elektrischer Starter	●
Motorstopp-Sicherheitsleine	●
Lichtmaschine	●
Spannungsregler (Gleichrichter)	●
Elektr. Motorhebe- u. Trimmverstellung	●
Spiegelstärke	20/25
Propeller	○
Drehzahlanzeige, anzeige analog	○
Trimmanzeige, anzeige analog	○
Fernschalt-Box	○
25L (6.6 Gal) Kunststoff-Kraftstofftank	○
Bordwerkzeug	●
Ersatz-Zündkerze	●
Benutzerhandbuch	●

● Standard ○ Optional

FOUR STROKE



4-Zylinder



PGM-FI®



BLAST®  
SYSTEM



ECOmo®



Lichtmaschine



Batterie-  
Ladesystem



Thermostat



Elektr.  
Motorhebe- u.  
Trimmverstellung



Diagnose-  
System



Überhitzungs-  
Warnsummer



Tohatsu Onboard  
Communication  
System