

FOUR
STROKE

BFT90A



Exceed the European
Union emission standards.



California C.A.R.B.
three star rating
for ultra-low emissions.

FOUR
STROKE

Spezifikation

Typ		Viertakter EFI
Maximale Leistung	KW (PS)	66.2 (90)
Maximaler Drehzahlbereich	r/min	5300-6300
Verbrauch	L/Hr (gal/Hr)	25.6 (6.77)
Anzahl Zylinder		4
Bohrung	mm (in)	73 X 89 (2.87 x 3.50)
Hubraum	cc (Cu in)	1496 (91.29)
Schmierölsystem		Trochoid Pumpe
Startsystem		Elektrischer Starter
Zündkerzentyp		ZFR6K-9E (NGK)
Zündzeitpunkt	Grad	2.4° at 750 min-1 (rpm) B.T.D.C
Lichtmaschinenleistung		12V, 35A
Motoröl		API Standard (SG, SH, SJ) SAE 10W-30
Motorölmenge	L (gal)	4.4 (1.2) mit Filterwechsel
Tankbehälter, Volumen	L (gal)	Option 25 (6.6)
Steuerungssystem		Fernschalt-Box
Getriebeübersetzung ratio		2.33 : 1
Emissionsnorm		erfüllt die derzeit gültigen EU Abgasnormen

FOUR STROKE

Standard & optionaler Lieferumfang

Typ	LRT/XRT
Elektrischer Starter	●
Motorstopp-Sicherheitsleine	●
Lichtmaschine	●
Spannungsregler (Gleichrichter) Elektr.	●
Motorhebe- u. Trimmverstellung	●
Spiegelstärke (mm)	20/25
Propeller	○
Drehzahlanzeige, anzeige analog	○
Trimmanzeige, anzeige analog	○
Fernschalt-Box	○
Multifunktionsgriff	○
25L (6.6 Gal) Kunststoff-Kraftstofftank	○
Bordwerkzeug	●
Notfallstartspule (Handstart)	●
Ersatz-Zündkerze	●
Benutzerhandbuch	●

● Standard ○ Optional



4-Zylinder



PGM-FI ®



BLAST ®
SYSTEM



ECOmo ®



Variable
Ventilsteuerung



Lichtmaschine



Batterie-
Ladesystem



Thermostat



Elektr.
Motorhebe- u.
Trimmverstellung



Diagnose-
System



Überhitzungs-
Warnsummer



Multi-
Funktionsgriff

FOUR STROKE